

QUADRA 181

180 x 100 x 67h.

Dati tecnici

Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	340 l
Jets idromassaggio Whirlpool jets	6
Jets airpool Airpool jets	12
Dati dimensionali Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	1.36 mc
Peso spedizione Shipping weight	70 kg



Caratteristiche elettriche

Electrical features

Voltaggio Voltage	220 volt
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	standard 0.80 hp 4 mini-jet 1.00 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	standard 810 watt 4 mini-jet 930 watt
Potenza motore AIRPOOL AIRPOOL motor power	0.90 hp
Potenza assorbita AIRPOOL AIRPOOL absorbed power	700 watt
Stabilizzatore temperatura Temperature stabilize	1300 watt

misure in centimetri
measures in centimeters


Disegno tecnico / Technical drawing




Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor

Installazioni disponibili / Installations allowed


Per le installazioni 5, 6, 7 e 8, scegliere in base alla disposizione degli impianti e della rubinetteria
For installations 5, 6, 7 and 8, to choose based on the disposition of the systems and the taps




1 (sx)




2 (dx)




5



6



7



8

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement


2022 rev.01

QUADRA 181


180 x 100 x 67h.

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION



INSTALLAZIONE DESTRA 2 6 8 RIGHT INSTALLATION



Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AC** Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AF** Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato **SC** Recommended grounded drain


Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa **QE** Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m
Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.

Allaccio rubinetteria muro **EM** Connections for wall mounted taps

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro.  It is recommended to install upstream of the hydraulics system of filter faucets.
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti. The company declines problems arising from failure to install them

INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

Area di accesso agli impianti
(lato pannello di controllo)
Bathtub systems accessibility
(control panel side)





In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.

For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

INSTALLAZIONE DESTRA 2 6 8 RIGHT INSTALLATION



Comando impianti **COM** Control systems

Rubinetteria bordo vasca **RUB** Bathtub taps

Bocca a vela piccola **BVP** Small sail-shaped

Bocca a vela grande ad incasso **BIG** Built-in big sail-shaped

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement